# TECHNISCHE DATEN

| KATEGORIE | ERKLÄRUNG |
|---|---|
| **Messprinzip** | Ultraschall |
| **Messabstand** | 12 - 300 cm |
| **Messgenauigkeit** | +/- 1 cm |
| **Display** | 2 LED Statusleuchten (Geräte- und Funkstatus) |
| **Gehäusewerkstoff** | ABS |
| **Betriebstemperatur** | -20 °C bis +45 °C |
| **Schutzklasse** | IP67 |
| **Maße & Gewicht** | Ø 112 x 78 mm // ca. 240 Gramm (ohne Batterie) |
| **Batterielebensdauer** | 5 Jahre bei einer Messung am Tag* |
| **Materialkompatibilität** | Tanklagerung von Diesel, Öl der KAT A2, C1, C2 & D nach BS 2869 |
| **Wi-Fi Standard** | Unterstützt 802.11 b/g/n |
| **Frequenzen** | WLAN 2.412 GHz bis 2.462 GHz<br>Sigfox 868 MHz<br>LTE Cat NB1 (NB-IOT) B1/B3/B8/B5/B20/B28 @LTE-FDD |
| **Lieferumfang** | OilFox, 3 Batterien (Typ AA) eingelegt, Benutzerhandbuch |

* Durch schlechte Signalstärke kann sich die Batterielaufzeit reduzieren.